

RZ 150 Grundreiniger

Alkalický základný čistiaci prostriedok na všetky elastické podlahoviny

Oblasť použitia:

Na odstránenie odolných znečistení, starých vrstiev ošetrovacích prostriedkov a zvyškov lepidiel z elastických podlahovín.

Vhodný na:

- ◆ PVC
- ◆ pryž
- ◆ kaučuk
- ◆ polyolefín
- ◆ prírodný kameň citlivý na kyseliny
- ◆ betónové stavebné dielce/umelý kameň
- ◆ povrchovo upravené podlahoviny z výroby



Dôležité upozornenia pre elastické podlahoviny:

RZ 150 Grundreiniger nenechávajte nikdy zaschnúť! Pomer riedenia vždy prispôbiť stupňu znečistenia. Neriedený prostriedok používajte iba vo výnimočných prípadoch, max. riediť 1:1 s vodou.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ rýchlo a účinne odstraňuje odolné nečistoty
- ◆ odstraňuje staré vrstvy ošetrovacích prostriedkov
- ◆ odstraňuje oleje, masťotu a zvyšky lepidiel
- ◆ bez obsahu kyselín



Technické údaje:

Druh obalu:	kanister/fľaša (PE)
Veľkosť balenia:	10 l/800ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Spotreba/ po ukončení stavebných prác:	100ml/10 l
Spotreba/ pri základnom čistení:	2 l/10 l
Teplota pri spracovaní:	18 – 25 °C
Hodnota pH:	ca 10,8

Príprava:

Pred použitím RZ 150 Grundreiniger podlahovinu dôkladne vydrhnite a odstráňte voľné nečistoty. Po odstránení prípadných škvŕn či farieb a pod. použite výrobok RZ 190 Boden Fleckenloser.

Spracovanie – po ukončení stavebných prác:

1. RZ 150 Grundreiniger zriediť v pomere 1:100 – 1:50 vodou
2. Pomer riedenia prispôbiť stupňu znečistenia
3. Prostriedok nechať pôsobiť, ale nenechať zaschnúť
4. Podlahu vydrhnúť alebo opracovať jednodúčovým RZ strojom s bielym alebo červeným pádom
5. Pritom stále dbať na to, aby prostriedok nezaschol
6. Prípravok včetně rozpustených nečistôt zotrite a podlahu neutrľizujte čistou vodou
7. Odsajte a suchú podlahu ošetríte



Spracovanie – základné čistenie:

1. RZ 150 Grundreiniger zriediť v pomere 1:5
– 1:1 vodou
2. V prípade odstraňovania starých vrstiev
ošetrovacích prostriedkov neriediť
3. Prostriedok nechať pôsobiť, ale nenechať
Zaschnúť
4. Podlahu vydrhnúť alebo opracovať
jednokotúčovým RZ strojom so zeleným
pádom
5. Pritom stále dbať na to, aby prostriedok
Nezaschol
6. Akonáhle vznikne bohatá pena, pripravok
vrátane rozpustených nečistôt zotrite
7. Neutralizujte čistou vodou
8. Následne suchú podlahu ošetríte

Dôležité upozornenia:

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.

Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (ca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 20 °C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť zkracujú dobu schnutia.

Plochy očistené prostriedkom RZ 150 Grundreiniger je nutné následne ošetriť výrobkami RZ Wischpflege alebo polymernými disperziami RZ.

Dodržiavajte návody na čistenie a ošetrovanie.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupinách osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.



Likvidácia odpadu:

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.