

# RZ 161 Elastic Siegel glänzend

Špeciálna emulzia zušľachtená polyuretánom tvoriaca ochranný film pre vysoké nároky pri starostlivosti o elastické podlahoviny

## Oblasť použitia:

Na prvé a základné ošetrovanie všetkých elastických podlahovín, prírodného kameňa a umelého kameňa

## Vhodný na:

- ◆ PVC
- ◆ pryž
- ◆ CV
- ◆ kaučuk
- ◆ prírodný a umelý kameň
- ◆ povrchovo upravené podlahoviny z výroby

## Dôležité upozornenia pre výroby na prvé ošetrovanie:

Výrobky určené na prvé ošetrovanie používať vždy až po vykonaní základného čistenia a následnej neutralizácii čistou vodou a nanášať na dobre vyschnutú podlahu. Nanášať na podlahu dvakrát a to neriedené a v smere do kríža.

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ najvyššia odolnosť
- ◆ zvyšuje protišmykovosť
- ◆ mimoriadne dlhodobá odolnosť proti oteru
- ◆ predlžuje životnosť podláh
- ◆ odolný voči dezinfekčným prost



## Technické údaje:

Druh obalu:	kanister/fľaša (PE)
Veľkosť balenia:	10 l/800ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Stupeň lesku:	lesklý
Spotreba pri prvom ošetroení:	60ml/m <sup>2</sup>
Teplota pri spracovaní:	18 – 25 °C
Pochôdnosť:	po ca 5 hodinách

## Príprava:

Pred použitím RZ 161 Elastic Siegel glänzend urobte základné čistenie podlahoviny výrobkom RZ 150 Grundreiniger. Postupovať podľa návodu na použitie. Podlahovinu neutralizujte dvakrát čistou vodou a nechajte dobre vyschnúť.

## Spracovanie – prvé ošetroenie:

1. Nádobu pred použitím krátko a mierne zatrepte
2. RZ 161 Elastic Siegel glänzend prelejte do podlhovastej nádoby, nevyliievajte priamo na podlahu
3. Do nádoby s prostriedkom namočte RZ mop s jemným vlasom (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacom držiaku (RZ Klapphalter) s násadou a následne ho otrite o okraj nádoby. Neriedený prostriedok sýto nanášajte v rovnobežných ťahoch
4. Nestierajte!
5. Nechajte krátko vyschnúť (60 min.), mop umyte
6. Druhý náter naneste pod uhlom 90° na prvý náter
7. Podlahu nezaťažujte nasledujúcich ca 12-16 hodín
8. Podlaha je po ca 5 hodinách opäť pochôdnna

### **Dôležité upozornenia:**

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.

Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (ca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 20 °C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť zkracujú dobu schnutia.

Plochy očistené prostriedkom RZ 150 Grundreiniger je nutné následne ošetriť výrobkami RZ Wischpflege alebo polymernými disperziami RZ.

Dodržiavajte návody na čistenie a ošetrovanie.

### **Ochrana práce a životného prostredia:**

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupinách osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

### **Likvidácia odpadu:**

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.

## RZ 162 Elastic Siegel seidenglänzend

Špeciálna emulzia zušľachtená polyuretánom tvoriacim ochranný film pre vysoké nároky pri starostlivosti o elastické podlahoviny.

### Oblasť použitia:

Na prvé a základné ošetrovanie všetkých elastických podlahovín, prírodného a umelého kameňa.

### Vhodný na:

- ◆ PVC
- ◆ CV
- ◆ pryž
- ◆ kaučuk
- ◆ prírodný a umelý kameň
- ◆ povrchovo upravené podlahoviny z výroby



### Dôležité upozornenia pre výrobky na prvé ošetrovanie:

Výrobky určené na prvé ošetrovanie používať vždy až po vykonanom základnom čistení a následnej neutralizácii čistou vodou a nanášať na dobre vyschnutú podlahu. Nanášať na podlahu dvakrát a to neriedené a v smere do kríža.

### Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ najvyššia odolnosť
- ◆ znižuje sklznosť
- ◆ mimoriadne dlhodobá odolnosť proti oteru
- ◆ predlžuje životnosť podláh
- ◆ odolný proti dezinfekčným prostriedkom
- ◆ rýchloschnúci



## Technické údaje:

Druh obalu:	kanister/fľaša (PE)
Veľkosť balenia:	10l/800ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Stupeň lesku:	lesklý
Spotreba pri prvom ošetroení:	60ml/m <sup>2</sup>
Teplota pri spracovaní:	18 – 25 °C
Pochôdzny:	po cca 5 hodinách

## Príprava:

Pred použitím RZ 162 Elastic Siegel seidenglänzend vykonajte základné čistenie podlahoviny výrobkom RZ 150 Grundreiniger. Postupovať podľa návodu na použitie. Podlahovinu neutralizujte dvakrát čistou vodou a nechajte dobre vyschnúť.

## Spracovanie pri ošetroení:

1. Nádobu pred použitím krátko a ľahko pretrepte
2. RZ 162 Elastic Siegel seidenglänzend prelejte do podlhovastej nádoby, nevylierať priamo na podlahu
3. Do nádoby s prostriedkom namočte RZ mop s jemným vlasom (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapovacom držiaku (RZ Klapphalter) s násadou a následne ho otrite o okraj nádoby. Neriedený prostriedok syto nanášajte v rovnobežných ťahoch
4. Nestierať!
5. Nechať krátko vyschnúť (60 min.), mop vymyť
6. Druhý náter vykonajte pod uhlom 90° na prvý náter
7. Podlahu nezaťažujte nasledujúcich cca 12-16 hodín
8. Podlaha je po cca 5 hodinách opäť pochôdzna



### **Dôležité upozornenia:**

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.

Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (ca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 20 °C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť zkracujú dobu schnutia.

Pravidelným bežným ošetrovaním výrobkom RZ 181 Elastic Wischpflege sa zlepšuje povrchový vzhľad podlahy a predlžuje jej životnosť.

Dodržiavajte návody na čistenie a ošetrovanie.

### **Ochrana práce a životného prostredia:**

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupinách osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

### **Likvidácia odpadu:**

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylierať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.