

RZ 190 Boden Fleckenlöser

Špeciálny kombinovaný odstraňovač lepidiel, škvŕn a nečistôt

Oblasť použitia:

K okamžitému použitiu pripravený špeciálny čistiaci prostriedok na odstraňovanie odolných zatvrdnutých škvŕn, zvyškov farieb a lepidiel, rovnako ako na odstraňovanie starých vrstiev ochranných ošetrovacích prostriedkov (polymerových disperzií).

Vhodný pre:

- ◆ elastické podlahoviny
- ◆ parkety
- ◆ laminát
- ◆ kamenné podlahy
- ◆ umelohmotné povrchy (pracovné dosky, písacie stoly, vstavané skrine)



Dôležité upozornenia pre lakované parkety:

Pri odstraňovaní škvŕn z lakovaných parkiet sa doporučuje prevedenie skúšky na nejakom menej nápadnom mieste. Je nutné overiť odolnosť lakovanej vrstvy. Na plochy lakované lakmi na vodnej báze výrobok RZ 190 Boden Fleckenlöser nepoužívajte!

Výrobok nepoužívajte na povrchoch, ak dopadá na ne priame slnečné svetlo alebo na horúce plochy.

Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ odstraňuje staré nánosy vrstiev a škvŕny
- ◆ odstraňuje oleje, gumové stopy, disperzné farby a vode odolné zvyšky lepidiel
- ◆ nie je nutné bezpečnostné označenie
- ◆ ľahké spracovanie



Technické údaje:

Druh obalu:	flaša (PE)
Veľkosť balenia:	500 ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzení
Spotreba:	35 ml/m ²
Teplota pre spracovanie	18 – 25 °C
Pochôdnosť	okamžite po odstránení nečistôt

Príprava:

Vykonajte najprv na nenápadnom mieste skúšku odolnosti povrchu na stálofarebnosť a odolnosť materiálu.

Spracovanie – po ukončení stavebných prác:

1. Nastriekajte prostriedok priamo na zostatky lepidla, škvŕny a pod.
2. Nechajte niekoľko minút pôsobiť
3. Rozotierajte bielou handričkou zo savého materiálu
4. Prípadne použite jemnú kefku, pad alebo umelohmotnú špachtľu
5. Zotrite vlhkou handrou

Dôležité upozornenia:

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.

Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania.

Otvorené balenie opäť dobre uzatvoriť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (cca 65%) a normálna izbová teplota (18-20°C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skraccujú dobu schnutia.

Pravidelným odstraňovaním škvŕn sa zlepšuje vzhľad podlahoviny.

Výrobok rovnako nepoužívajte na miestach, kam na ne dopadá priame slnečné svetlo, alebo na horúce plochy.

Dodržiujte návody pre čistenie a ošetrovanie.



Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupín osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergie. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

Likvidácia odpadu:

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodovodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/ úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita vašej práce závisí na vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku. V prípade pochybností preveďte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne návodu použitia na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú predchádzajúce technické listy svoju platnosť.