

# RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend

Vysoko kvalitná syntetická impregnačná disperzia pre prvotné a bežné ošetrovanie.

## Oblasť použitia:

Syntetická disperzia na báze vody, ktorá vďaka rýchlemu vytvrdnutiu vytvára rovnomerný povrchový film na všetkých druhoch parkiet, drevených a korkových podláh. Pre extrémne namáhanie.

## Vhodný na:

- ◆ lakované parkety, drevené a korkové podlahy
- ◆ lakované viacvrstvové parkety

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ rovnomerný povrchový film
- ◆ ochranný film na báze vody
- ◆ pre extrémne namáhanie
- ◆ uzatvára škrabance, ryhy a poškodenia v laku



## Dôležité upozornenie pre výrobky prvého ošetrovania:

Najskôr je nutné vykonať základné čistenie výrobkom RZ 350 Parkett Grundreiniger. Pretože kvalita lakovanej podlahy nie je vždy istá, je nutné vykonať predbežné skúšky na možnosť prípadnej tvorby nežiaducich šmúh a pruhov.

## Technické údaje:

Druh obalu:	kanister/ fľaša (PE)
Veľkosť balenia:	10 l, 800 ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Spotreba:	60 ml/m <sup>2</sup>
Stupeň lesku:	lesk
Teplota pri spracovaní:	18 – 25 °C
Pochôdnosť:	po 5 hod.

## Príprava:

Podlahu vyčistíte výrobkom RZ 350 Parkett Grundreiniger.

## Spracovanie:

1. Pred použitím nádobu mierne pretrepte.
2. RZ 360 Parkett Pflege Siegel glänzend prelejte do podlhovastej nádoby, nevylievať priamo na podlahu.
3. Nanášajte mopom s jemným vlasom (RZ Feinfaser Mopp) na sklapávacom držiaku (RZ Klapphalter) sýto a v rovnobežných ťahoch.
4. Nestierať!
5. Nechajte krátko vyschnúť (60 min.), mop vymyte.
6. Druhý náter nanášajte pod uhlom 90 °C na náter prvý.
7. Podlahu nezaťažujte nasledujúcich cca 12–16 hod.
8. Podlaha je po cca 5 hod. opäť opatrne pochôdzna.
9. Pracovné náradie dôkladne vyčistite.

## Dôležité upozornenia:

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení.

Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (cca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 20 °C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú dobu schnutia.

Pravidelným bežným ošetrovaním sa zlepšuje povrchový vzhľad podlahy a predlžuje životnosť podláh.

Dodržiavajte návody na čistenie a ošetrovanie.

## Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupín osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne odporúča dostatočné vetranie miestnosti.



## Likvidácia odpadu:

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia staveniska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod na použitie, ktorý je na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.