

# RZ 382 Laminat Wischpflege

Vysoko koncentrovaný ošetrovací prostriedok na všetky laminátové podlahy.

## Oblasť použitia:

Kombinácia na báze vody na základné a bežné čistenie všetkých druhov laminátových podláh, bez zanechávania šmúh.

## Vhodný na:

- ♦ všetky druhy laminátových podláh

## Výhody výrobku/vlastnosti:

- ♦ čistí bez zanechávania šmúh
- ♦ protišmykový
- ♦ stabilita chôdze
- ♦ uchováva prírodný vzhľad



## Technické údaje:

Druh obalu:	flaša (PE)
Veľkosť balenia:	800 ml
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Spotreba/bežné čistenie:	50 – 80 ml/10 l
Teplota pri spracovaní:	18 – 25 °C
Pochôdnosť:	po dokonalom zaschnutí

### **Dôležité upozornenia:**

Príliš veľká koncentrácia RZ 382 Laminat Wischpflege spôsobuje nežiadúcu lepkavosť a zvýšenú priľnavosť nečistôt.

### **Príprava:**

Nečistoty, masť, oleje a vosky odstráňte z podlahy mopom, zmetákom alebo vysávačom. Prípadné väčšie znečistenia odstráňte použitím výrobku RZ 350 Parkett Grundreiniger.

### **Spracovanie:**

1. RZ 382 laminat Wischpflege nechajte temperovať na teplotu v miestnosti
2. Pred použitím nádobu mierne potrepte
3. RZ 382 Laminat Wischpflege zriedte vodou v pomere 1:100
4. Vytierajte pomocou mierne navlhčeného mopu s jemným vlasom (RZ Feinfaser Mopp) na zaklapávacom držiaku (RZ Klapphalter)
5. Zvyškovú vlhkosť nechajte zaschnúť
6. Nie je nutné vytierať do sucha

### **Dôležité upozornenia:**

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení. Bezpodmienečne chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt pri skladovaní. Otvorené balenia opäť dobre uzavrieť.

Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (cca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 20°C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú dobu schnutia.

Pravidelným bežným ošetrovaním a ošetrovaním frekventovaných miest sa zlepšuje povrchový vzhľad podlahy a predlžuje jej životnosť. Dodržujte návody na čistenie a ošetrovanie.



## Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý a nie je škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupín osôb vyvolať väčšiu precitlivosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

## Likvidácia odpadu:

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylievať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.