

RZ 450 Hauptreiniger Airfresh

Špeciálny prostriedok pre základné čistenie v systéme mokrého čistenia (tzv.RZ Teppichwasch – System)

Oblasť použitia:

Čistiaci koncentrát na základné hĺbkové čistenie kobercových vlákien, kobercových podlahovín a čalúnenia. Aplikácia pomocou čistiaceho stroja RZ Teppichwaschmaschine.

Vhodný na:

- ◆ syntetické koberce a kobercové podlahy
- ◆ plstené koberce
- ◆ vpichované koberce
- ◆ syntetické poťahové látky a čalúnenia



Výhody výrobku/vlastnosti:

- ◆ odstraňuje odolné znečistenia
- ◆ šetrný voči farbám a vláknám
- ◆ redukuje alergény a domáce roztoče
- ◆ šetrný voči životnému prostrediu a bez obsahu fosfátov
- ◆ krátke doby schnutia vďaka výkonnému čistiacemu stroju RZ Teppichwaschmaschine

Technické údaje:

Druh obalu:	kanister/flaša (PE)
Veľkosť balenia:	10 l/800ml/2,5 l
Skladovateľnosť:	bez obmedzenia
Spotreba:	100 - 120ml/nádržka
Teplota pri spracovaní:	18 – 25°C
Pochôdnosť:	po dokonalom zaschnutí



Nie je vhodný pre základné čistenie kobercov z prírodných vlákien (kokos, sisal, juta) či pre koberce orientálne, perzské či nepálske.

Dôležité upozornenie pre textilné podlahoviny:

Základné čistenie prostriedkom RZ 450 Hauptreiniger Airfresh prevádzajte len na známom materiáli. Koberce v žiadnom prípade nepremočte.

RZ 450 Hauptreiniger Airfresh aplikujeme len čistiacim strojom na mokré čistenie RZ Teppichwaschmaschine. Použitie prostriedku RZ 450 má zmysel len v systémovej kombinácii s prostriedkom na predčistenie (RZ 440 Vorreiniger) a ochrannou impregnáciou (RZ 460 Faserschutz).

Príprava:

Podlahu povysávať a odstrániť škvŕny niektorým z prostriedkov na odstraňovanie škvŕn RZ. Textilnú podlahovinu dôkladne postriekať RZ 440 Vorreiniger.

Spracovanie:

1. Nádržku čistiaceho stroja RZ Teppichwaschmaschine naplniť do polovice vodou
2. Pridať 2 – 3 uzávery (100 – 120ml) RZ 450 Hauptreiniger Airfresh
3. Zvyšok nádržky doplniť vodou a premiešať
4. Koberce pomaly spracovávať dráhu po dráhe
5. Sledovať, či sa v prístroji nevytvára pena*
6. Tento postup je možné opakovať tak často, pokiaľ je voda v nádržke šedo - číra
7. Ešte vlhkú podlahu impregnovat' prostriedkom RZ 460 Faserschutz
8. Podlaha je pochôdzna až po úplnom uschnutí

* Pri výrobkoch RZ ku speneniu normálne nedochádza, toto môžu zapríčiniť zvyšky iných čistiacich prostriedkov.



Dôležité upozornenia:

Originálne balenie je v stabilnom prostredí skladovateľné bez obmedzení. Chrániť pred mrazom a veľkými výkyvmi teplôt skladovania. Najlepšie podmienky pre spracovanie sú mierna vlhkosť vzduchu (ca 65%) a normálna izbová teplota (18 – 20°C). Vyššia teplota a nižšia vlhkosť skracujú dobu schnutia. Pravidelným bežným ošetrovaním frekventovaných miest sa zlepšuje povrchový vzhľad a predlžuje životnosť textilných podlahovín. Vďaka špeciálnym zmesiam a aplikačnej technike sú odstránené prakticky všetky choroboplodné zárodky, alergény a zdroje nepríjemného zápachu, prípadne z väčšej miery neutralizované.

Ochrana práce a životného prostredia:

Výrobok je nehorľavý, nedráždivý či škodlivý k životnému prostrediu. V niektorých prípadoch môžu niektoré obsiahnuté zložky vonných látok či konzervačných látok u niektorých skupín osôb vyvolať väčšiu precitlivenosť alebo alergiu. Pri práci s výrobkom sa zásadne doporučuje dostatočné vetranie miestnosti.

Likvidácia odpadu:

Neriedený výrobok v žiadnom prípade nevylierať do kanalizácie, vodného radu alebo do zeme. Prázdne obaly bez zvyškov opláchnuť vodou a v súlade s miestnymi/úradnými predpismi likvidovať ako recyklovateľný odpad (DSD).

Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladných výskumov a skúseností. Kvalita Vašej práce závisí od Vášho odborného posúdenia stanoviska a správneho použitia výrobku. V prípade pochybností vykonajte vlastnú skúšku alebo si vyžiadajte technickú poradu k aplikácii. Dbajte presne na návod použitia, ktorý je uvedený na etikete výrobku.

Zverejnením tohto technického listu strácajú platnosť skôr uvedené technické listy.